



特征

- 无限小的分辨率
- 线性度: $\pm 1\%$ 到 $\pm 0.15\%$
- 温度范围: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- 超长寿命: 3000万次
- 输出平滑性: $< 0.1\%$

- 背后接线端子
- 按客户要求定制

WDD22A 精密角度位移感知器

电器参数

标称电阻范围	1K/2K/5K/10Kohms(可定制)
总阻值公差	$\pm 10\%$
独立线性度	$\pm 1\%$ down to $\pm 0.15\%$
有效电器角度	$340^{\circ} \pm 3^{\circ}$ / Available
末端电压	$\leq 0.5\%$ DC
输出平滑性	$< 0.1\%$
电刷电流	推荐: a few μA - 1 mA max. (连续的)
电刷负载电阻	$\geq 1000 \times \text{RT}$
额定功率	
+70 $^{\circ}\text{C}$	0.5 watt
+125 $^{\circ}\text{C}$	0 watt
绝缘电阻	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$, 500 VDC
分辨率	Infinte

环境参数



工作温度范围	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	-65°C to $+125^{\circ}\text{C}$
震动	30...2000 Hz Amax = 0.75 mm amax = 10 G
冲击	50 g 11 ms
负载寿命	1,000 hours, 1 watt
总电阻改变	$\pm 10\%$ 最大
旋转寿命(无负载)	30,000,000 次
总电阻改变	$\pm 10\%$ 最大
IP 等级	IP 50

机械参数

机械角度	360° 连续
启动力矩	$< 0.098 \text{ N}\cdot\text{m}$
轴	不锈钢
导向轴	含油轴承
外壳	铝合金
电刷	贵金属多指电刷
质量	$14 \text{ g} \pm 3 \text{ g}$
接插件	背后角塔型端子
标记	型号, 电阻值, 公差, 线性度等.
最大工作速度	150(RPM)
焊接温度	300 $^{\circ}\text{C}$ / 5秒钟
标准配件	M9x0.75螺母/内齿垫圈各1PCS

安装


产品尺寸



TYP.

公差: $\text{XX} \pm .25$ $\text{XXX} \pm .13$

尺寸: MM毫米




$10.41 \pm .07 \text{ DIA.}$



尺寸: MM




公差: ± 0.127



WDD22A - 精密角度位移感知器

KEMIN®

轴的类型



	WDD22	A	B1K	1010	K1	a	L1	S	d1
产品型号									
安装类型	A/B/E 螺纹安装 C/D/F 伺服安装								
阻值	B1K 阻值1K B2K 阻值2K B5K 阻值5K B10K 阻值10K B50K 阻值50K								
总阻误差	0505 ----- $\pm 5\%$ 1010 ----- $\pm 10\%$ 1515 ----- $\pm 15\%$ 2020 ----- $\pm 20\%$								
线性类型	K1 ----- $\pm 0.1\%$ K2 ----- $\pm 0.3\%$ K3 ----- $\pm 0.5\%$ K4 ----- $\pm 1.0\%$ K5 ----- 其它								
电气转角/机械转角	a ----- 60/360 b ----- 90/360 c ----- 180/360 d ----- 240/360 e ----- 340/360								
轴柄长度	L1 ----- 10mm L2 ----- 13mm L3 ----- 15mm L4 ----- 20mm L5 ----- 25mm								
轴柄类型	S ----- 一字槽 D ----- D型 O ----- 圆形								
轴柄直径	3.175 ----- d1 6 ----- d2 6.35 ----- d3								